

LM5004 – 4 x 4” LCD KIT



LM5004 모델은 LCD kit rack-mountable (스탠다드 19인치 랙마운트) 안에 4개의 LCD-TFT 스크린으로 이루어져 있습니다.

본 장비는 여러 상황을 한번에 봐야 하는 환경에 적합하도록 디자인 되어있습니다. 스크린들은 모두 고해상도 (960x234)이며 광대역 컬러(Full Colour) 를 제공합니다.

Brightness, contrast, saturation, hue 레벨은 각각 전면부의 조절장치를 돌려서 모니터별로 컨트롤 할 수 있습니다. LM5004 모니터는 원격조정이 가능합니다.

하나의 스크린당 double-tally led 가 있으며 장비의 작고 가벼운 특성상 라이브 방송이나, 카메라 컨트롤, OB vehicle 등에 사용할 수 있으며 이러한 환경들은 작은 공간에서 많은 비디오 소스들을 컨트롤 해야 하는 상황입니다.

모니터들은 우발적인 단선을 방지하기 위해 특수한 커넥터를 사용하여 외부의 파워 서플라이로부터 전원이 공급됩니다. 백 라이트의 수명은 현재 수명이 가장 긴 제품입니다.

- LM5004A11 모델은 PAL/NTSC 입력 한 개와 SDI 입력 한 개가 제공됩니다.
- LM5004A12 모델은 PLA/NTSC 입력 두 개가 제공됩니다.



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.
백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com

후면부 사진



Spec Sheet

	LM5004
높이 X 폭 X 깊이 (mm)	87mm X 440mm X 60mm, 2UR
무게	2.5 Kg
소비전력	25W
해상도	960 X 234
Dot Pitch	0.084H, 0.264V
Viewing Angle	+ - 50° H, + 15-35° V
Pixel	Stripe
Active Area	81,12 X 61,78
Contrast Relation	350:1



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.
백두인터시스템 (주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com