

LM6005 - 3x5" LCD KIT



고해상도, 고휘도의 5인치 TFT-LCD 스크린을 3개 탑재하고 있는 LM6005는 최첨단 기술력을 사용하여 방송용 장비로 적합하도록 디자인 되어있습니다.

가볍고 적은 전력소모로 OB 차량이나 컨트롤룸 등 협소한 공간에서 작업 할 경우에도 한 번에 3개의 독립적인 스크린을 모니터링 할 수 있습니다.

고 해상도의 960x234 픽셀, full colour, 뛰어난 가시화각을 구사하여 뛰어난 화질을 제공 합니다.

모니터는 마이크로 프로세서에 의해서 조작되며 조작 키보드와 OSD 메뉴를 통하여 모든 조정과 주 기능들에게 빠르고 쉬운 접근이 가능합니다.

기능적인 파라미터들 (비디오 입력선택, brightness, contrast, saturation, dimmer)이 조작 가능합니다.

파라미터는 모니터 각각 또는 그룹으로 조작할 수 있습니다.

ITU-R-BT.470/SMPTE 170M 을 만족하는 PAL/NTSC 비디오 입력과 by ITU-R-BT.601, SMPTE / EBU 270 Mbits를 만족하는 10 bit SDI입력이 있습니다.

램프의 최소 수명은 30,000 시간이며 이는 시중에 나와있는 제품중에서 가장 긴 것 입니다. 전면 패널에는 모니터당 두 개의 LED(TALLY)가 있습니다. 외부 파워 서플라이는 우발적 단선을 방지하기위한 특수한 커넥터를 통하여 연결되어 있습니다.

본 장비는 원격 조정이 가능합니다.



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com

- LM6005A11: 모니터당 2x PAL/NTSC 비디오 입력, 2x SDI 비디오 입력
- LM6005A12: 모니터당 2x PAL/NTSC 비디오 입력

Specsheet

LM6005 - 3x5" LCD KIT	
높이 X 폭 X 깊이 (mm)	126 X 440 X 70 mm, 3RU, 19inch Rack
무게	2.5 Kg
소비전력	28 W
해상도	960 X 234
Dot Pitch	0.107 H, 0.319 V
Viewing Angle	+ - 60° H, + 20° V - 40° V
Pixel	Stripe
Active Area	103 X 745 mm
Inputs	2 X PAL / NTSC & 2 X SDI per Screen
Cd/m2	450 Cd/m2
Contrast Relation	150:1
Options	Remote Control



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com