

## 17" TFT 모니터 – LM6017



새로운 17인치 LCD 모니터는 공간과 에너지 효율성을 중시하는 방송환경에서 유용하게 사용 할 수 있도록 디자인 되어있습니다.

이 모니터는 1.280x768 pixels 16:9 비율의 TFT 패널을 가지고 있으며 광대역의 컬러 (Full Colour)를 최고의 화질을 얻도록 구현 합니다.

본 모니터는 1개의 DVI 입력, 1개의 아날로그 Component RGB인 HD입력(DVI 커넥터)을 가지고 있습니다. 사용 가능한 옵션은 UTR BT.470 / SMTPE 170M 을 따르는 2개의 PAL/NTSC/SECAM 입력과 SMPTE 259/274/292/296를 따르는 2개의 SDI / HD-SD 입력이 있습니다. SDI 옵션은 embedded 오디오를 추출 할 수 있으며 사용자가 아날로그와 AES EBU 디지털로 출력할 수 있습니다.

모니터의 기능 중에는 Safe Area, Blue Only, Cross Pulse, Overscan, External Synch, Picture in Picture (PiP)와 다른 색 온도 (3.200°, 6.500°, 9.300°)의 프리셋이 있습니다. 모니터의 전면에는 또한 세 가지 색상의 tally led 가 장착되어 있습니다. 모니터의 12ms의 응답속도를 가지며 움직이는 장면과 빠른 카메라의 움직임을 위한 임계 파라미터를 가지고 있어 사용자는 딜레이나 halo를 볼 수 없을 것 입니다.



BAEKDOO  
INTERSYSTEMS  
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: [sales@baek-doo.com](mailto:sales@baek-doo.com)

Homepage: [www.baek-doo.com](http://www.baek-doo.com)

모니터는 데스크탑 어뎁터 또는 19"렉장에 장착 할 수 있습니다. 단지 6U밖에 되지 않으며 다양한 환경에서 우발적 사고로 인한 단선을 방지하기 위해 Twisted connector로 전원이 공급됩니다.

## Spec Sheet

LM6017 – 17" TFT MONITOR	
높이 X 폭 X 깊이 (mm)	265mm X 442mm X 74mm, 6UR
무게	6Kg
소비전력	45W
해상도	1280 X 768
Dot Pitch	0.279 H, 0.279 V
Viewing Angle	+ - 85° H, + - 85° V
Pixel	Stripe
Active Area	372 X 223 mm
MTTF	50,000 Hours
Cd/m2	450 Cd/m2
Contrast Relation	400:1
Options	2 PAL/NTSC, 2 SDI /HDSDI Remote Control
Response Time	10ms

## Option

**LM6000X07:** 2 PAL / NTSC / SECAM video inputs for 8.4", 15", 18" TFT monitors

**LM6000X06:** 2 SDI inputs in active loop through for 8.4", 15", 18" TFT monitors

**LM6000X08:** 2 SDI / HD-SD inputs in Autosensing active loop through for 8.4", 15", 18" TFT monitors



BAEKDOO  
INTERSYSTEMS  
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: [sales@baek-doo.com](mailto:sales@baek-doo.com)

Homepage: [www.baek-doo.com](http://www.baek-doo.com)